


Echelle : 1:3



Portée de joint


Echelle : 1:1



Echelle : 1:2




25 Ø12 au pas de 50

	0.2	A	B	C
---	-----	---	---	---

1200

1330



8 12 au pas de 50

	0.2	A	B	C
---	-----	---	---	---

4 ch: $10 \times 45^\circ$

.
C	A	25-03-25	71 CARA ZM- 1000 001 25	Graffin
P	A	13-01-25	Origine	Graffin
S	Int	Date	Ref. approb. ou modif.	Dess. Vérif.
Matière /Material : 304L				
Trait. th./Heat treatments : .				

Casser les angles vifs Break all sharp edges	Protection/Shielding : .		
	Ss-Ens./Sub Assy.: 71 CARA DM- 1000 000		
Tolérances Générales I.R.G. ✓ Ra3,2 ISO 2768 - mK	Séparateur Separator 0,00	Ss-Traitant Supplier .	Pour CONSULTATION

Quantité/Quantity:	1	Echelle/Scale:	1:1	Masse / Mass:	41,5 Kg
Plan dessiné dans le système C.A.D. CATIA V5. Ne peut être modifié que sur le même système. NOTA: Se C.A.D. CATIA V5, ne peut être modifié, révisé ou altéré sans autorisation.					
Réf. C.A.O. : 10000061CA_Porte_laterale.CATDrawing					
<h1>Station de test</h1> <h2>Enceinte à vide</h2> <h3>Ensemble enceinte à vide</h3> <h3>Porte laterale</h3>					
					
					
Ref. ext. : .		Contrat : .		Planche/Sheet : 1 / 1	
<h1>71 CARA DM- 1000 006 CA</h1>					