

RECONSTRUCTION DE L'ETABLISSEMENT DE « LA ROCHE AUX FEES » A JANZE (35 150)

Maître d'ouvrage
CHU DE RENNES
2 rue Henri LE GUILLOUX
35 033 RENNES CEDES 09
Centre Hospitalier « La Roche Aux Fées »
4 rue Armand Jouault
35 150 JANZE Cedex

Maîtrise d'œuvre

ARCHITECTES

AD QUATIO architectes
129 rue de Turenne
75003 PARIS
☎ 01.42.77.26.92
adquatio@adquatio.com

BET CUISINES

PROCESSCUISINES
Z.A. La Massue – 4 Rue Edouard
Branly 35170 BRUZ
☎ 02.99.05.07.20
be@pcuisinesblanchisseries.fr

BET FLUIDES / STRUCTURE

BETOM
11 Allée du Bâtiment
35 000 RENNES
☎ 02.99.27.05.05
accueil-rennes@betom.fr

ECONOMISTE

CABINET COLLIN
Economistes de la Construction

Cabinet COLLIN
1A Allée Métis
ZAC Atalante
35400 SAINT MALO
☎ 02.99.56.78.33
agence@cabinetcollin.fr

ACOUSTICIEN

VIASONORA
17 Rue Froment Paris 11
☎ 01.43.7082.50
viasonora@viasonora.fr

PAYSAGISTE
ZENOBIA

Hameau de la Rivière Rue
Panorama
14390 PETIVILLE
☎ 02 31 24 69 04
atelier@zenobia.fr

BET HQE

CAPTERRE
11 Allée du Bâtiment
35 000 RENNES
☎ 02.99.27.65.21
accueil-rennes@betom.fr

**01 – CCTP / 12 AGENCEMENT -
MOBILIER**

DCE
Avril 2025

Edité le
30/04/2025

SOMMAIRE

AGENCEMENT - MOBILIER	3
12-01 DISPOSITIONS GENERALES	3
12-01-01 OBJET DU PRESENT LOT	3
12-01-02 CLASSEMENT DU BATIMENT	3
12-01-03 DOCUMENTS DE REFERENCE	3
12-01-04 MATERIAUX, PRODUITS, COMPOSANTS	4
12-01-05 MISE EN ŒUVRE	5
12-01-06 PROTECTION DES BOIS	5
12-01-07 IMPLANTATION SCELLEMENTS	5
12-01-08 NETTOYAGE	5
12-01-09 ENTRETIEN - GARANTIE	5
12-01-10 MATERIAUX	5
12-01-11 CONNAISSANCE DU DOSSIER	6
12-01-12 COORDINATION SYNTHESE	6
12-01-13 LIMITES DE PRESTATIONS	6
12-02 DESCRIPTION DES OUVRAGES	7
12-02-01 AMENAGEMENT DES CHAMBRES	7
12-02-02 AGENCEMENT DES SALLES DE BAINS	8
12-02-03 AGENCEMENT – MOBILIER	8
12-02-04 PLACARDS	23
12-02-05 PAILLASSES	27
12-02-06 RAYONNAGES	27
12-02-07 MOBILIERS VESTIAIRES	28
12-02-08 OUVRAGES DIVERS	29
12-02-09 CHAMBRE TEMOIN	30
12-03 NOTE IMPORTANTE	31

AGENCEMENT - MOBILIER

12-01 DISPOSITIONS GENERALES

12-01-01 OBJET DU PRESENT LOT

Le présent C.C.T.P du lot n°12 - AGENCEMENT - MOBILIER, concernent les travaux de RECONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE AUX FEES A JANZE.

12-01-02 CLASSEMENT DU BATIMENT

La présente construction est classée en ERP de type J - 3 ème catégorie

- Activité principale de type J pour la partie résidence EHPAD
- Activités secondaire de type U pour le SMR (soins médecine et réadaptation)
- Activités secondaire de type W pour la structure soins de proximité
- Activités secondaire de type L pour la salle polyvalente

12-01-03 DOCUMENTS DE REFERENCE

D.T.U. n°36 - MENUISERIE
36.1 - Menuiseries en bois Septembre 1986
Cahier des charges
Cahier des clauses spéciales
P.20.501 - Méthode d'essais des fenêtres Octobre 1972 Modifié
P.20.302 - Caractéristiques des fenêtres Juillet 1974
Normes AFNOR NF P. 24.101 - 24.301 - 24.351
26.101 - 26.102 - 26.301
26.303 - 26.304 - 26.309
à 26.314 inclus
Normes AFNOR NF P. 20.102 à 20.514 inclus
23.102 à 23.501 inclus
26.101 à 26.426 inclus
85.102
85.304 à 85.515 inclus
85.301
Cahier des charges du certificat d'essai conforme au C.E.R.F.F. pour les fermetures bois.
D.T.U. n°39 - Vitrerie miroiterie
D.T.U. n°37 - SERRURERIE
37.1 - Menuiseries métalliques Juin 1985
Choix des fenêtres en fonction de leur exposition.
Mémento
Normes AFNOR NF P. 24.102
24.351
26.101 - 26.102 - 26.301
26.303 - 26.304
26.309 - 26.402 inclus
26.401 - 26.412
27.401
FERMETURES
Normes AFNOR NF P. 25.102 - 25.251 - 25.311
Quincaillerie estampillée SNFQ 1 ou NF SNFQ 1
Tous les mobiliers seront conformes aux normes et règlements en vigueur ainsi que les accessoires de quincaillerie les équipant.
Les ouvrages seront conçus pour satisfaire aux principaux critères suivants :
- Respect de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, des personnes handicapées. Applicables aux permis de construire déposés depuis le 1er Janvier 2007.
Cette liste n'est pas limitative.

12-01-04 MATERIAUX, PRODUITS, COMPOSANTS

12-01-04-01 BOIS

12-01-04-01-01 Bois massif

Les bois doivent, en principe, provenir d'arbres vivants, abattus hors sève.

Cette prescription est facultative en ce qui concerne les bois résineux et spécialement les bois résineux de montagne abattus en été, à condition qu'ils répondent strictement aux conditions prévues en ce qui concerne les altérations.

Les bois sont en principe de droit fil, exempts ou purgés de toute altération, trace de pourriture ou d'échauffure, du nœud vicieux ou non adhérent, de dégâts d'insectes, de fentes d'abattage.

On peut employer, pour des travaux ordinaires ou des travaux spéciaux, toutes les essences ayant dans la pratique ou à la suite d'essais montré leur aptitude à l'emploi.

Nomenclature des bois faisant l'objet de la norme NF B50-001.

- Soit en bois résineux d'origine européenne ou américaine, de masse volumique minimale 450 kg/m³, protégés par un traitement insecticide (y compris contre les termites) et fongicide compatible avec une peinture de finition destinée à les protéger contre l'humidité (laque, vernis, etc.).

- Soit en bois durs exotiques, de masse volumique minimale 550 kg/m³, imputrescibles, protégés par un traitement insecticide (y compris les termites) et fongicide compatible avec un produit de finition (lasures, peinture microporeuse, etc.).

L'application des traitements doit être exécutée suivant les recommandations du Centre Technique du Bois de juillet 1984 "Conseil de Préservation".

12-01-04-01-02 Produits dérivés du bois

Panneaux de particules de bois agglomérées :

- masse volumique minimale 750 kg/m³,
- collage obligatoirement de type résistant à l'eau (label CTB-H),
- réaction au feu type « Standard » M3 suivant épaisseur ou de « Sécurité » M1 suivant la description des ouvrages ci-après,
- éventuellement de classe E1 à dégagement réduit de formol suivant nécessité imposée pour la réalisation considérée,
- en dehors des planchers ou panneaux revêtus, l'emploi de ces matériaux est limité à des pièces pour lesquelles toutes les rives sont protégées par des alaises rapportées en bois dur imputrescible collées,
- état de surface : suivant la description des ouvrages du chapitre ci-après :

o brut poncé (finition au lot Peinture ou rapporté par le présent lot suivant description),

o lamifié deux faces par papier décor imprégné de résines therm durcissables, chants mélaminés assortis épaisseur 0.3 à 0.4 mm,

Panneaux de contreplaqué (label CTB-X) :

- face visible « déroulé » pour usage courant, « tranché » pour usage décoratif, suivant la description des ouvrages ci-après,
- pour les parements décoratifs seulement, appareillage du parement extérieur « Suivi » façon « Massif », « ébénisterie au glissé » ou « ébénisterie à livre ouvert » suivant le chapitre description des ouvrages ci-après,
- essence des parements : Okoumé, Peuplier ou « essence fine » suivant la description des ouvrages ci-après,
- collage obligatoirement de type résistant à l'eau (label CTB-X),
- traitement insecticide et fongicide permettant, selon les cas, l'application du traitement de finition,
- réaction au feu type « Standard » M3 suivant épaisseur ou de « Sécurité » M1 suivant la description des ouvrages ci-après,
- éventuellement de classe E1 à dégagement réduit de formol suivant nécessité imposée pour la réalisation considérée.

12-01-04-02 AUTRES PRODUITS

12-01-04-02-01 Produits stratifiés

Panneau compact stratifié :

- panneau stratifié homogène réalisé par empilement de feuilles de kraft imprégnées de résine phénolique, intégrant deux couches de papier colorées constituant les parements finis,
- masse volumique 1410 kg/m³,
- réaction au feu type « Standard » M3 ou de « Sécurité » M1 suivant la description des ouvrages ci-après,
- état de surface : parement fini, champs poncés et polis satiné, arêtes abattues.

Revêtements stratifiés décoratifs haute pression :

- stratifié décoratif haute pression NF T 54 301 - classe H, épaisseur 0.8 mm à 1.3 mm suivant le décor choisi, ou 0.6 mm dans le cas de parties postformées,
- réaction au feu type « Standard » M3 ou de « Sécurité » M1 suivant la description des ouvrages ci-après,
- mise en œuvre de type intégré à la fabrication pour les éléments industriels (portes, panneaux, etc.) ou rapporté par collage à la presse pour les ouvrages spécifiques (meubles, comptoirs, etc.),
- décor de type imprimé ou par intégration à la stratification d'une feuille de bois naturel (essence fine) ou de métal, suivant le chapitre description des ouvrages ci-après,
- pour les parements bois naturel seulement, appareillage du décor « Suivi » façon « Massif », Ébénisterie au glissé » ou « Ébénisterie à livre ouvert » suivant le chapitre description des ouvrages ci-après,
- tout revêtement rapporté sur l'une des faces devra obligatoirement être accompagné d'un revêtement équivalent sur l'autre face, les deux revêtements étant mis en œuvre simultanément de la même façon.

12-01-04-02-02 Produits divers

Panneau composite résine :

- panneau homogène en résine acrylique et polyester mélangé à des charges, ayant pour caractéristiques de pouvoir être usiné et assemblé pour former des ensembles finis insensibles à l'eau employés pour des plans de travail de locaux humides,
- masse volumique 1800 kg/m³,
- réaction au feu M2,
- état de surface : parement fini, assemblages invisibles par collage spécifique polis,
- compris percements ou intégration de matériels spécifiques moulés, réalisés dans le même matériau suivant la description des ouvrages du chapitre ci-après.

12-01-05 MISE EN ŒUVRE

L'entrepreneur du présent lot devra supporter toutes les sujétions relatives à la mise en place et au fonctionnement de son matériel.

Il devra prendre connaissance des travaux que les corps d'état auront à exécuter en même temps que lui.

Il ne pourra élever aucune réclamation du fait de la gêne que ces travaux pourraient lui apporter.

Tous les ouvrages prévus au descriptif seront mis en place avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait aux emplacements définis aux plans. Les systèmes de fixation devront être adaptés aux dimensions et à l'utilisation des éléments, et validés au préalable par l'Architecte.

Les joints d'étanchéité au système d'étanchéité par joints seront fournis et posés par l'entrepreneur du présent lot.

Les calfeutrements entre huisseries et les cloisons seront réalisés par joints élastomère acrylique à peindre à la charge de l'entrepreneur du présent lot.

Le présent lot devra prévoir les fileurs nécessaires à la finition du mobilier et au calfeutrement entre agencement et cloisons.

Les parements stratifiés sont au choix de l'Architecte.

12-01-06 PROTECTION DES BOIS

Tous les bois entrant dans la construction des ouvrages menuisés seront traités contre toute attaque d'insecte ou de champignons. (Normes NFX 41.525 - 41.528 - 41.535 - 41.552).

Fourniture du P.V. d'essai et d'application.

12-01-07 IMPLANTATION SCHELLEMENTS

Étude en coordination avec les lots concernés.

En prenant possession du chantier, l'entreprise du présent lot devra vérifier si les cotes de niveau, les réservations demandées sont bien conformes aux plans d'implantation.

Dans le cas contraire, il en fera son affaire auprès de l'entreprise intéressée pour la remise en conformité.

12-01-08 NETTOYAGE

Les protections provisoires disposées pour la sauvegarde de ses ouvrages seront enlevées par l'entrepreneur du présent lot après exécution des peintures.

L'enlèvement des protections sur les joints acoustiques ou la pose des joints acoustiques proprement dite sera effectué après peinture.

12-01-09 ENTRETIEN - GARANTIE

L'entreprise étant responsable du bon fonctionnement de ses ouvrages pendant la période de garantie, elle devra veiller au bon fonctionnement et à la tenue de ceux-ci.

Les travaux d'entretien, de réparation, de mise en jeu, nécessaires, ainsi que tous les raccords de peinture occasionnés par ceux-ci, seront à la charge du présent lot.

12-01-10 MATERIAUX

Choix des matériaux dans le cadre du programme de reconnaissance des certifications Forestières :

Le titulaire du présent lot devra être en mesure de justifier la provenance de tous les bois utilisés, avec le label PEFC ou FSC.

La durabilité naturelle ou conférée du bois (normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) doit être adaptée à la classe d'emploi (déterminée dans la norme NF EN 335).

Le procédé chimique pour le traitement des bois devra avoir recours à des produits labellisés CTB-P+

Choix des matériaux dans le cadre de la réduction des odeurs et émissions de Composés Organique Volatile, (COV) :

Le titulaire du présent lot devra porter une attention particulière dans le choix de ses matériaux qui contribuera à la qualité sanitaire des locaux dans le respect des réglementations d'hygiène et de sécurité.

Ils ne devront dégager aucun gaz ou particules nocifs pour la santé et seront faciles à nettoyer afin de ne pas faire appel à des produits de nettoyage néfastes.

Les colles seront prévues sans solvants.

Les matériaux devront être certifiés « NF Environnement »

D'une manière générale les matériaux utilisés devront être à faible émission de COV et bénéficieront d'un écolabel.

12-01-11 CONNAISSANCE DU DOSSIER

L'entrepreneur devra prendre connaissance de la situation du projet et des problématiques d'accès et devra procéder à toutes les visites qu'il jugera utiles, pour apprécier l'importance et l'étendue de ses prestations et juger des difficultés d'accès et contraintes de toutes natures, sans oublier les protections provisoires à mettre en place pendant les travaux.

Il ne pourra se prévaloir d'aucune méconnaissance de ces difficultés pour l'exécution de ses prestations.

Outre les travaux décrits au C.C.T.P., les prix devront comprendre tous les travaux et fournitures accessoires qui auraient pu échapper au détail de la description, mais qui en sont le complément indispensable pour le complet et parfait achèvement des ouvrages, conformément aux règles de l'art.

12-01-12 COORDINATION SYNTHESE

12-01-12-01 Rôle de la cellule de synthèse

L'Entreprise du CHAUFFAGE VENTILATION DESENFUMAGE est Responsable de la Cellule de Synthèse.

Son rôle est de permettre aux entreprises de remplir efficacement et commodément leurs obligations qui sont d'assurer de bonnes conditions pour l'exploitation future des ouvrages et de leurs équipements : utilisation, entretien et maintenance (dont le remplacement éventuel de certains équipements et réseaux). Ces obligations devront être remplies dans le respect des contraintes architecturales et techniques définies par le dossier Marché.

Pour cela, le présent lot devra en temps utile :

- définir et transmettre précisément les ouvrages exécuter par le présent lot,
- déterminer le positionnement côté des ouvrages ayant une interférence entre eux,
- s'assurer de la compatibilité des dispositions envisagées,
- adapter les phases d'exécution en fonction de l'ordonnancement prévu par le calendrier d'exécution des travaux.

La cellule de synthèse ne se substitue pas aux divers participants à l'acte de construire :

- le Maître d'Œuvre demeure garant de la conduite et de la direction des travaux,
- les entreprises conservent la responsabilité propre à leur corps de métier, notamment en ce qui concerne les plans d'exécution (en particulier les réservations à demander en temps utile) et les performances de leurs ouvrages.

La cellule de synthèse travaille sous contrôle du Maître d'Œuvre, en ayant pour base les plans d'exécution des entreprises

L'entreprise du présent lot doit se reporter au chapitre "**COORDINATION SYNTHESE**" du LOT CHAUFFAGE VENTILATION DESENFUMAGE.

12-01-13 LIMITES DE PRESTATIONS

L'ensemble des lots de la présente opération constitue un document unique, même s'il en est matériellement dissocié ; chacun de ceux-ci n'a de valeur qu'associé aux prestations des autres corps d'états. Par conséquent, le présent lot devra, indépendamment du présent CCTP, prendre connaissance des CCTP des autres corps d'états pour lesquels des prestations de « Agencement - Mobilier » seraient nécessaire.

12-02 DESCRIPTION DES OUVRAGES

12-02-01 AMENAGEMENT DES CHAMBRES

12-02-01-01 Tête de lit menuisé - 408.1

Le présent lot devra la réalisation des têtes de lits menuisés d'une longueur selon plans, comprenant :

- Réalisation de coffres menuisés, avec ossature en tasseaux sapin, d'épaisseur minimum 30 mm permettant le passage des gaines électriques.
- Habillage en panneaux stratifiés de 20 mm d'épaisseur, fixation par vis cuvettes y compris caches, l'ensemble parfaitement démontable.
- Tablette stratifié de 30 mm d'épaisseur, avec chants postformés, fixation cachée, à 1.20 m de haut et sur 10 cm de profondeur, au-dessus de la gaine technique aluminium, (gaine à la charge des lots techniques).

- Inclus les réservations pour équipements

Décor au choix de l'architecte.

Réalisation suivant plans de détail de chambre de l'architecte.

Localisation

Ensemble des chambres EHPAD et Unité Protégé, suivant plans architectes 408.1.

- Repère M9

12-02-01-02 Placards des chambres - PL01

Équipement intérieur :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- Caisson formant placard toute hauteur sous imposte.
- Une tablette haute.
- Séparation verticale entre la partie penderie (1/3) et la partie étagères (2/3).
- 1 côté penderie comprenant 1 étagère à 1.86 m ht et 1 barre porte manteaux en inox fixé en s/face de la tablette
- 1 côté rangement comprenant des tablettes réglables en hauteur
- 1 tiroir sécurisé à code et serrure à clés, sur coulisses, installé sous une tablette
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions

Système de façade :

* En partie basse :

Portes de placards coulissantes à 2 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails.

- Freins positionneurs et guidage haut à galets.
- Rail bas et roulette basse équipée d'un système anti déraillement.
- Fermeture des portes à clé avec cylindre européen à canon sur combinaison (même clé que la porte d'entrée de la chambre).

* En partie haute :

- Portes de placards battantes à 2 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails.
- Fixation des portes par 4 charnières invisibles.

Décor au choix de l'architecte.

Réalisation suivant indications du carnet de détails de l'architecte.

Nota : le présent devra la réalisation d'un vide technique de 5 cm pour passages de tuyauterie de chauffage, comprenant un fileur finition dito placard pour jonction entre la cloison et le placard, suivant détail architecte.

Localisation

Ensemble des chambres du projet, suivant plans architectes.

12-02-01-03 Patères

Suivant indications des plans de l'architecte le présent lot devra la fourniture et pose de patères porte-manteaux à 3 têtes polyamide blanc type 43 de chez VACHETTE ou caractéristiques équivalentes.

Fixation mécanique sur murs.

Localisation

2 unités, entrée de chambre de l'ensemble du projet, suivant plans

1 unité, salle de bains des chambres de l'ensemble du projet, suivant plans

12-02-01-04 Tablette amovibles - Chambre SMR - 414

Le présent lot devra la réalisation de tablettes amovibles en tête de lit, comprenant :

- Tablette stratifié de 30 mm d'épaisseur, avec chants postformés, fixation par charnières invisible, et maintenue ouverte avec un loquet sur mur
- * dimensions 40 x 25 x 3 cm

Décor au choix de l'architecte.

Réalisation suivant plans de détail de chambre de l'architecte.

Localisation

Tablette amovibles - Chambre SMR, suivant plans et carnet de détails 414

12-02-02 AGENCEMENT DES SALLES DE BAINS

12-02-02-01 Miroirs des salles de bains

Le présent lot devra la fourniture et pose de miroir mural rectangulaire inclinable avec poignée permettant l'inclinaison du miroir pour des personnes en position assise ou en fauteuil, type 510202P de chez DELABIE

Fixation par chevilles et vis adapté au support mural

Blocage antivol.

Miroir inclinable avec poignée Nylon HR brillant blanc.

Miroir en verre sécurité feuilleté de 6 mm.

Dimensions du miroir : 500 x 600 mm.

Inclinaison possible jusqu'à 20°.

Miroir inclinable garanti 10 ans.

Position suivant carnet de détails de l'Architecte

Localisation

Une unité par salle de bains de chambres, suivant plans

12-02-02-02 Petits placards des salles de bains des chambres - PL02

Le présent lot devra la fourniture et pose de petits placards de rangement au-dessus des plans vasques comprenant :

- Caisson avec fixation mécanique à la cloison comprenant : fond, jouées latérales, partie haute et partie basses en panneaux stratifiés de 19 mm d'ép 2 faces et chants.

- 2 étagères en panneau stratifié de 19 mm posés sur crémaillère, Caisson bas ouvert (pas de porte).

- Porte en panneau stratifié de 19 mm 2 faces et chants sur charnières invisibles fermeture par aimant poussoir.

Décor au choix de l'architecte.

Réalisation suivant plans de détail de chambre de l'architecte.

Dimensions : 0.30 m largeur x 0.30 m profondeur x 0.90 m hauteur.

Localisation

Salle de bains des chambres, suivant plans Salle de bains des chambres, suivant plans

12-02-02-03 Tablettes bois

Fourniture et pose de tablette en médium stratifié qualité hydrofuge de 30 mm d'épaisseur, fixée sur cloison de la salle de bains

Dimensions : 50 x 15 cm

Coloris stratifié au choix de l'architecte.

Réalisation suivant plans de détail de chambre de l'architecte.

Localisation

Sous miroir de la salle de bains des chambres, suivant indications des plans

12-02-03 AGENCEMENT – MOBILIER

12-02-03-01 Généralités

L'ensemble des mobiliers seront réalisés de la façon suivante, **sauf spécificités décrites aux articles ci-dessous** :

- Enveloppe en stratifié coloris au choix.

- Intérieur des caissons en mélaminé blanc.
- Ouvrants : stratifié en extérieur, mélaminé face intérieur.
- Étagère en mélaminé blanc.
- Autres équipements intérieurs de mobiliers seront en mélaminé blanc.

Épaisseur des panneaux suivant emplacement décrit aux articles ci-dessous et carnet de détails de l'Architecte.

12-02-03-02 Bureau secrétariat / Accueil - 401

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement du bureau secrétariat / accueil dans le hall au RdC comprenant :

- 2 caissons bas stratifié de 60 cm de profondeur, largeur 60 cm et d'une hauteur de 70 cm équipés d'étagères, de tiroir sur glissières avec amortisseur et d'une porte battante sur charnières avec poignée de tirage.
- 1 caissons bas stratifié de 60 cm de profondeur, largeur 40 cm et d'une hauteur de 70 cm équipé d'une porte battante sur charnières invisibles avec poignée de tirage (emplacement pour UC).

L'ensemble sur socle formant plinthes stratifiés

- 1 plan de travail d'angle en stratifié de 30 mm d'épaisseur, largeur 80 à 83 cm, longueur suivant détails
- 1 plan de travail haut à 1.10 m en stratifié d'une épaisseur de 30 mm, fixé sur un dossier de 30 cm de haut en stratifié de 30 mm d'épaisseur

Réservation (perçement et cache) pour passe câbles

Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

Habillage des jouées visible par panneaux stratifié d'épaisseur 30 mm.

Décor par bandes stratifié d'épaisseur et largeur différentes. (Suivant détails.)

- Portillon stratifié 2 faces d'épaisseur 40 mm, largeur 90 cm et d'une hauteur 80 mm, avec écoinçons latéraux, charnières invisibles et serrure à cylindre européen pour fermeture de l'espace.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Châssis vitrés, prises de courant, éclairages hors lot.

Localisation

Bureau secrétariat / Accueil du hall / place village au RdC, suivant plans et carnet de détails 401

12-02-03-03 Placard bureau secrétariat / accueil - 401

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement d'un placard de rangement du bureau secrétariat / accueil comprenant :

Un ensemble comprenant :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- 1 Caisson avec étagères réglables en hauteur
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions
- Habillage imposte en panneaux stratifié de 22 mm
- Habillage latéraux en panneaux stratifiés de 22 mm.

Portes de placards coulissantes à 2 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails.

- Rail haut double voie
- Freins positionneurs et guidage haut à galets.
- Rail bas double voie et roulette basse équipée d'un système anti déraillement et réglage en hauteur et faux aplomb.
- Serrure de placard à clé en partie basse.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Localisation

Placard bureau secrétariat / Accueil du hall / place village au RdC, suivant plans et carnet de détails 401

12-02-03-04 Placard Autel Salle Animation - 402

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement d'un placard de rangement de l'Autel Salle Animation comprenant :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- Caisson formant placard avec séparation verticale.
- 6 Étagères réglables en hauteur
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions

Un Habillage de façade au dessus et sur les côtés des portes en stratifié de 22 mm dito les portes

Portes de placards coulissantes à 2 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails.

- Rail haut double voie
- Freins positionneurs et guidage haut à galets.

- Rail bas double voie et roulette basse équipée d'un système anti déraillement et réglage en hauteur et faux aplomb.
- Serrure de placard à clé au centre.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Portes en applique, habillage bois M8 sont hors lot.

Localisation

Placard Autel Salle Animation, suivant plans et carnet de détails 402

12-02-03-05 Office Salle Animation - 403

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de l'office de la salle d'animation RdC comprenant :

- Meuble bas en panneaux stratifiés de 20 mm composé de :
 - * 1 caisson emplacement poubelle
 - * 2 emplacements pour LV et four
 - * 1 caissons pour frigo bas
 - * 3 caissons équipés d'étagères et de tiroirs sur glissières avec amortisseur
- Portes battantes sur charnières avec poignée de tirage
- Habillage et finition complémentaire pour angle perdu.
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.
- Habillage des jouées et faces arrières visibles par panneaux stratifié de 20 mm d'épaisseur.
- L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm
- Plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur à hauteur de 90 cm. Compris découpe pour évier, plaques de cuissons, etc ... Retombée du plan formant joue côté portillon.
- Plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur à hauteur de 80 cm pour accessibilité PMR.
- Plan de travail Haut en stratifié de 50 mm d'épaisseur à hauteur de 120 cm avec fond et retour sur 30 cm de haut.
- Dossieret stratifié de 10 cm sous plan de travail haut
- Faïence hors lot.
- Inclus les réservations pour équipements ménagers, appareils sanitaires, équipements électriques.

Nota : Les équipements lave-vaisselle, four, poubelle, frigo, évier, robinetterie, micro-ondes, hotte, luminaires sont hors lot.

- Portillon stratifié 2 faces et chants d'épaisseur 50 mm, longueur 100 cm et de hauteur 90 cm, avec écoinçons latéraux, avec charnières invisibles pour fermeture de l'espace office.
- Meuble haut stratifié de 40 cm de profondeur, hauteur 60 cm composé de ;
- 5 caissons avec étagères intermédiaires dont emplacements hotte et micro-ondes, portes ouvrant à la française sur charnières, poignée de tirage.
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.
- 1 caisson haut avec étagères au dessus du plan de travail.
- Habillage par panneaux stratifiés d'épaisseur 20 mm au dessus des meubles.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Localisation

Office Salle Animation, suivant plans et carnet de détails 403

12-02-03-06 Agencement Salon coiffure - 404

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement du salon de coiffure comprenant :

- Poste de lavage :
- Plan de travail en stratifié de 50 mm d'épaisseur, à 0.91m ht, avec dossier de 15 cm ht, réservations pour lave main et robinetterie (équipements hors lot)
 - Meuble bas avec étagère, 2 portes battantes sur charnières et poignée de tirage.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut
 - de longueur 2.00 ml y compris un retour vertical.
 - Miroir de 5 mm à 4 chants polis, collé au mur, compris joint de finition. Dimensions 1220 x 1350 mm
 - Habillage stratifié sur cloisons
- Colonne de rangement (Détail PL15) :
- 1 caisson haut vitré avec étagères vitrés et 1 porte battante vitré
 - 1 Caisson bas en stratifié avec étagères et une porte battante
 - Portes battantes sur charnières et poignée de tirage
- Postes de coiffage :
- Plan de travail en stratifié de 50 mm d'épaisseur, à 0.80m ht, avec dossier de 15 cm ht.

- 2 caissons bas équipés d'étagères et de tiroirs sur glissières avec amortisseur sur socle plinthes de 10 cm
- Joux latérales en stratifiés de 20 mm d'épaisseur.
- 2 repose pieds, de forme U, en panneaux stratifiés de 20 mm d'épaisseur.
- 2 miroirs de 5 mm à 4 chants polis, collé au mur, compris joint de finition. Dimensions 1050 x 1400 mm
- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'

12-02-03-09 Agencement Espace Occupationnel - 405

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de l'espace occupationnel comprenant :

Meuble bas PL12 comprenant :

- 2 caissons en panneaux stratifié de 20 mm d'épaisseur de 90 cm de haut avec plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur, équipés d'un tiroir sur glissières à amortisseur, d'étagères, de portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage.
- L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
- Joints latéraux
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.
- 1 plan de travail central de 50 mm d'épaisseur fixé sur meuble

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Localisation

Espace Occupationnel, suivant plans et carnet de détails 405

12-02-03-10 Agencement Cuisine Thérapeutique Unité Protégée - 406

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de la cuisine thérapeutique de l'unité protégée comprenant :

Ilot central en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- 1 plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur compris joint latéral
- Meuble bas en panneaux stratifié équipé d'une étagère, de portes battantes sur charnières invisibles et de poignée de tirage. Compris fond et côtés en stratifié. L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
- Une fermeture sous plan de travail en panneaux stratifié de 20 mm d'épaisseur.

Portillon stratifié 2 faces et chants d'épaisseur 50 mm, longueur 100 cm et de hauteur 90 cm, avec écoinçons latéraux, avec charnières invisibles pour fermeture de l'espace.

1 Plan central de 50 mm en panneaux stratifiés fixé sur mur, avec réservations pour plaques de cuisson et évier. (équipements : plaque, évier et robinetterie hors lot)

Meuble haut en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- 4 caissons placard haut avec étagère, porte battante sur charnière invisible et poignée de tirage
- 1 Colonne toute hauteur avec étagères

Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Faïence hors lot.

Meuble toute hauteur en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- 1 caisson toute hauteur avec porte sur charnière invisible et poignée de tirage pour électroménager
- 2 caissons bas avec un emplacement électroménager compris porte sur charnière invisible et poignée de tirage, une niche centrale, un meuble haut avec étagères et portes battantes sur charnière invisible et poignée de tirage.
- 1 meuble haut à 2 portes battantes sur charnière invisible et poignée et étagère intérieure
- 1 joint toute hauteur et sous face du renforcement en panneaux stratifié

L'ensemble sur socle plinthe haute en retrait.

Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

Habillage au dessus des meubles en panneau stratifié de 20 mm d'épaisseur.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements lave-vaisselle, four, poubelle, frigo, évier, robinetterie, micro-ondes, plaque, hotte, luminaires sont hors lot.

Localisation

Cuisine Thérapeutique Unité Protégée, suivant plans et carnet de détails 406

12-02-03-11 Placard de la Cuisine Thérapeutique Unité Protégée - 406

Fourniture et pose par le présent lot d'un placard de rangement de la cuisine thérapeutique de l'unité protégée comprenant :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- 1 Caisson avec étagères réglables en hauteur
- 1 Caisson avec double étagères hautes, une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions
- Habillage imposte en panneaux stratifié de 22 mm

Portes de placards battantes à 2 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails, avec 4 charnières invisibles, système de fermeture à clés des portes et poignées de tirage.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Localisation

Placard de la Cuisine Thérapeutique Unité Protégée, suivant plans et carnet de détails 406

12-02-03-12 Agencement Office Salle à manger Nord - 407

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de l'office de la salle à manger Nord du R+1 et R+2 comprenant :

Ensemble 1 "Zone Propre" en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 3 caissons à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères
 - Plan de travail en inox 304L de 1.5 mm d'épaisseur à bord angle droit, collé sur plan bois hydrofuge de 40 mm d'épaisseur. Finition Brossé
 - Meuble colonne avec porte battante sur charnières invisibles et poignée de tirage.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Joints latéraux
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

Ensemble 2 "Zone Sale" en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 3 caissons à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères
 - Plan de travail en inox 304L de 1.5 mm d'épaisseur à bord angle droit, collé sur plan bois hydrofuge de 40 mm d'épaisseur. Finition Brossé
 - Meuble colonne avec 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage et emplacement central pour électroménager.
 - Meuble haut de 3 caissons à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Joints latéraux
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements lave-vaisselle, four, poubelle, frigo, évier, robinetterie, micro-ondes, plaque, hotte, luminaires sont hors lot.
- Faïence hors lot.

Localisation

Office Salle à manger Nord du R+1 et R+2, suivant plans et carnet de détails 407

12-02-03-13 Agencement Office Salle à manger Sud - 407

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de l'office de la salle à manger Sud du R+1 et R+2 comprenant :

Ensemble 1 "Zone Propre" en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 2 caissons à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères
 - Plan de travail en inox 304L de 1.5 mm d'épaisseur à bord angle droit, collé sur plan bois hydrofuge de 40 mm d'épaisseur. Finition Brossé
 - Meuble colonne avec porte battante sur charnières invisibles et poignée de tirage.
 - 1 Habillage entre meuble et devant poteaux en panneaux stratifié de 20 mm.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Joints latéraux
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

Ensemble 2 "Zone Sale" en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 2 caissons à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères
 - Plan de travail en inox 304L de 1.5 mm d'épaisseur à bord angle droit, collé sur plan bois hydrofuge de 40 mm d'épaisseur. Finition Brossé
 - Meuble colonne avec 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage et emplacement central pour électroménager.
 - Meuble haut de 2 caissons à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Joints latéraux
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements lave-vaisselle, four, poubelle, frigo, évier, robinetterie, micro-ondes, plaque, hotte, luminaires sont hors lot.
- Faïence hors lot.

Localisation

Office Salle à manger Sud du R+1 et R+2, suivant plans et carnet de détails 407

12-02-03-14 Agencement Office Salle de pause SMR - 412

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de l'office de pause SMR comprenant :

Ensemble 1 "Zone Propre" en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 2 caissons à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères
 - Plan de travail en inox 304L de 1.5 mm d'épaisseur à bord angle droit, collé sur plan bois hydrofuge de 40 mm d'épaisseur. Finition Brossé
 - Meuble colonne avec porte battante sur charnières invisibles et poignée de tirage.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Meuble haut de 5 caissons à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Joints latéraux stratifiés
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

Ensemble 2 "Zone Sale" en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas avec 2 caissons à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères et 1 caisson à 1 porte battante sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipé d'étagère.
 - Plan de travail en inox 304L de 1.5 mm d'épaisseur à bord angle droit, collé sur plan bois hydrofuge de 40 mm d'épaisseur. Finition Brossé
 - Meuble colonne avec 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage et emplacement central pour électroménager.
 - Meuble haut avec 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères et 1 caisson à 1 porte battante sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipé d'étagère.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Joints latéraux
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements lave-vaisselle, four, poubelle, frigo, évier, robinetterie, micro-ondes, plaque, hotte, luminaires sont hors lot.
- Faïence hors lot.

Localisation

Office Salle de pause SMR, suivant plans et carnet de détails 412

12-02-03-15 Agencement de l'Espace Préparation médicaments SMR

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de l'Espace Préparation médicaments SMR comprenant :

Ensemble en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères et 1 caisson à 1 porte battante sur charnières invisibles et poignée de tirage pour frigo.
 - Paillasse de travail en résine de synthèse acrylique de 50 mm d'épaisseur y compris remontée verticale avec évier moulé et réservations pour robinetterie et évacuations. Fixation du plan sur meuble bas.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Meuble haut de 3 caissons à 1 porte battante sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Joints latéraux stratifiés
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.
- Faïence hors lot.

Localisation

Espace Préparation médicaments SMR, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-16 Agencement Bureau IDE

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement du bureau IDE SMR comprenant :

Ensemble comprenant :

- Meuble bas de 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignées de tirage, équipés d'étagères, en stratifié de 20 mm d'épaisseur.
- 1 plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur compris réservations pour évier et robinetterie.
- L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
- Joints latéraux stratifiés
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.
- Inclus les réservations pour appareils, équipements électriques, etc ...
- 1 plan de travail haut en stratifié de 50 mm d'épaisseur, fixation support mural et piètements en tube acier laqué. Dimensions suivant plans.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.
- Protection murale PVC hors lot.

Localisation

Bureau IDE SMR, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-17 Placard Bureau IDE SMR

Fourniture et pose par le présent lot de placards de rangement pour le bureau IDE SMR comprenant :

Un ensemble comprenant :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- 1 Caisson avec étagères réglables en hauteur
- 1 Caisson avec double étagères hautes, une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions
- Habillage imposte en panneaux stratifié de 22 mm

Un ensemble comprenant :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- 2 Caissons avec étagères réglables en hauteur
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions
- Habillage imposte en panneaux stratifié de 22 mm

Portes de placards battantes à 2 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails, avec 4 charnières invisibles, système de fermeture à clés des portes et poignées de tirage.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Localisation

2 ensembles de placards Bureau IDE SMR PL08A et PL09A, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-18 Agencement Salle de réunion transmission SMR

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de la salle de réunion transmission SMR comprenant :

Ensemble en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
- 1 plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur compris réservations pour évier et robinetterie.
- Meuble colonne à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères sur une moitié et une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse sur l'autre moitié.
- L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
- Meuble haut de 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
- Habillage imposte et latéral en panneaux stratifié de 22 mm
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.

- Protection murale PVC hors lot.
- Placard décrit ci-dessous PL07B

Localisation

Salle de réunion transmission SMR, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-19 Agencement Salle kiné

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de la salle kiné comprenant :

Ensemble en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères
- 1 plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur compris réservations pour évier et robinetterie.
- Meuble colonne (Détail PL11) à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères sur une moitié et une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse sur l'autre moitié.
- L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
- Joints latéraux

Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

Un grand miroir de 5 mm à 4 chants polis. Fixation par collage sur les cloisons. Le miroir sera collé au-dessus de la remontée de sol ou plinthe. Joint de finition en pied de miroir.

Dimensions : 85 x 310 cm

- Inclus les réservations pour appareils, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.

- Protection murale PVC hors lot.

Localisation

Salle kiné, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-20 Agencement Salle à manger famille et salle de pause SMR

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de la salle à manger famille et salle de pause SMR comprenant :

Ensemble en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Meuble bas de 1 caisson à tiroirs sur glissières avec amortisseur et poignée de tirage.
 - 1 plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur compris réservations pour évier et robinetterie.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Meuble haut de 1 caisson à 3 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Habillage imposte et latéral en panneaux stratifié de 22 mm
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

- 2 Meubles colonne à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipé d'étagères
- 1 Meuble colonne à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipé d'une étagère haute, d'une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse sur l'autre moitié.
- L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
- Habillage imposte et latéral en panneaux stratifié de 22 mm

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.

- Protection murale PVC hors lot.

Localisation

Salle à manger famille et salle de pause SMR, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-21 Agencement Bureau de consultation

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de bureau de consultation CBD et MMG comprenant :

Ensemble en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 3 caissons à double tiroirs sur glissières avec amortisseur et poignée de tirage.
 - Paillasse de travail en résine de synthèse acrylique de 50 mm d'épaisseur y compris remontée verticale avec évier moulé et réservations pour robinetterie et évacuations. Fixation du plan sur meuble bas.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.

- Protection murale PVC hors lot.
- Placard décrit ci-dessous PL07A et PL08A

Localisation

Bureau de consultation CBD et MMG, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-22 Agencement Salle d'animation

Fourniture et pose par le présent lot de placards de rangement pour la salle d'animation comprenant :

Un ensemble de rangement comprenant (Détail PL09B) :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- 2 Caissons avec étagères réglables en hauteur
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions

Portes de placards battantes à 2 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails, avec 4 charnières invisibles, système de fermeture à clés des portes et poignées de tirage.

Un ensemble placard artistes et sono / régie comprenant (PL13) :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- 1 Caisson avec double étagères hautes, une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse
- 1 Caisson avec étagères réglables en hauteur
- 1 Caisson avec étagères réglables en hauteur pour l'espace sono / régie
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions
- Habillage imposte en panneaux stratifié de 22 mm

Portes de placards battantes à 2 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails, avec 4 charnières invisibles, système de fermeture à clés des portes et poignées de tirage.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Localisation

Salle d'animation, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-23 Agencement Bureau animation

Fourniture et pose par le présent lot de placards de rangement pour le bureau animation comprenant :

Un ensemble PL08A comprenant :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- 1 Caisson avec étagères réglables en hauteur
- 1 Caisson avec double étagères hautes, une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions

Portes de placards coulissantes à 4 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails.

- Rail haut double voie
- Freins positionneurs et guidage haut à galets.
- Rail bas double voie et roulette basse équipée d'un système anti déraillement et réglage en hauteur et faux aplomb.

Un ensemble PL09A comprenant :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- 2 Caissons avec étagères réglables en hauteur
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions

Portes de placards coulissantes à 4 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails.

- Rail haut double voie
- Freins positionneurs et guidage haut à galets.
- Rail bas double voie et roulette basse équipée d'un système anti déraillement et réglage en hauteur et faux aplomb.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Localisation

Bureau animation, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-24 Agencement Salle d'activité PASA

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de la Salle d'activité PASA comprenant :

Ensemble comprenant :

- Meuble bas de 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignées de tirage, équipés d'étagères, en stratifié de 20 mm d'épaisseur.

- 1 plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur compris réservations pour évier et robinetterie.

- L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.

- Joints latéraux stratifiés

Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.

- Protection murale PVC hors lot.

Localisation

Salle d'activité PASA, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-25 Placard Salle d'activité PASA

Fourniture et pose par le présent lot de placards de rangement pour la salle d'activité PASA comprenant :

Un ensemble PL10 comprenant :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- 2 Caissons avec étagères réglables en hauteur

- 1 Caisson avec double étagères hautes, une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse

- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,

- Fileurs verticaux de finitions

- Habillage imposte en panneaux stratifié de 22 mm

Portes de placards battantes à 2 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails, avec 4 charnières invisibles, système de fermeture à clés des portes et poignées de tirage.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Localisation

Salle d'activité PASA, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-26 Agencement Salles de réunion 1 et 2

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement des salles de réunion 1 et 2 comprenant :

Ensemble en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.

- Meuble bas de 1 caisson à tiroirs sur glissières avec amortisseur et poignée de tirage.

- 1 plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur compris réservations pour évier et robinetterie.

- L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Meuble haut de 1 caisson à 3 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Meuble colonne à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipé d'étagères
 - Meuble colonne à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipé d'une étagère haute, d'une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Habillage imposte et latéral en panneaux stratifié de 22 mm
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.
- Protection murale PVC hors lot.

Localisation

Salles de réunion 1 et 2, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-27 Agencement Salle de réunion 3

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de la salle de réunion 3 comprenant :

Ensemble en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - 1 plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur compris réservations pour évier et robinetterie.
 - Meuble colonne à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères sur une moitié et une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse sur l'autre moitié.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Meuble haut de 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Habillage imposte et latéral en panneaux stratifié de 22 mm
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.
- Protection murale PVC hors lot.

Localisation

Salle de réunion 3, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-28 Agencement Salle de pause

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement des salles de pause comprenant :

Ensemble en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Meuble bas de 1 caisson à tiroirs sur glissières avec amortisseur et poignée de tirage.
 - 1 plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur compris réservations pour évier et robinetterie.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Meuble haut de 1 caisson à 3 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Habillage imposte et latéral en panneaux stratifié de 22 mm
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.
- Protection murale PVC hors lot.

Localisation

Salle de pause/office administration, suivant plans et carnet de détails
Salle de pause Maison de santé (MMG / CBD), suivant plans et carnet de détails

12-02-03-29 Agencement Relais soins équipe Unité protégée

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement du Relais soins équipe Unité protégée comprenant :

Ensemble comprenant :

- Meuble bas de 2 caissons à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignées de tirage, équipés d'étagères, en stratifié de 20 mm d'épaisseur
 - Paillasse de travail en résine de synthèse acrylique de 50 mm d'épaisseur y compris remontée verticale avec évier moulé et réservations pour robinetterie et évacuations. Fixation du plan sur meuble bas.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Meuble colonne à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères sur une moitié et une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse sur l'autre moitié.
 - Habillage au dessus des meubles en panneau stratifié de 20 mm d'épaisseur.
 - Joints latéraux stratifiés
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.

- Protection murale PVC hors lot.

Localisation

Relais soins équipe Unité protégée, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-30 Agencement Salle Snoezelen Unité protégée

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de la salle snoezelen de l'unité protégée comprenant :

Ensemble en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 1 caisson à 1 porte battante sur charnières invisibles et poignées de tirage, équipé d'étagère,
 - 1 plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur compris réservations pour évier et robinetterie.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Joints latéraux stratifiés
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.

- Protection murale PVC hors lot.

Localisation

Salle Snoezelen Unité protégée, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-31 Agencement Salon salle à manger familles R+1 et R+2

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement du salon salle à manger familles R+1 et R+2 comprenant :

Ensemble en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - 1 plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur compris réservations pour évier et robinetterie.
 - Meuble colonne à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères sur une moitié et une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse sur l'autre moitié.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Meuble haut de 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Habillage imposte et latéral en panneaux stratifié de 22 mm
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.
- Protection murale PVC hors lot.

Localisation

Salon salle à manger familles R+1 et R+2, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-32 Agencement Salle d'équipe transmission + salle de pause NORD R+1 et R+2

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement des salles d'équipe transmission + salle de pause NORD R+1 et R+2 comprenant :

Ensemble en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Meuble bas de 1 caisson à tiroirs sur glissières avec amortisseur et poignée de tirage.
 - 1 plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur compris réservations pour évier et robinetterie.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Meuble haut de 1 caisson à 3 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Meuble colonne à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipé d'étagères sur une moitié et d'une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse sur l'autre moitié.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Habillage imposte et latéral en panneaux stratifié de 22 mm
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.
- Protection murale PVC hors lot.

Localisation

Salle d'équipe transmission + salle de pause NORD R+1 et R+2, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-33 Agencement Salle d'équipe transmission + salle de pause SUD R+1 et R+2

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de la salle d'équipe transmission + salle de pause SUD R+1 et R+2 comprenant :

Ensemble en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - 1 plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur compris réservations pour évier et robinetterie.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Meuble haut de 1 caisson à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Habillage imposte et latéral en panneaux stratifié de 22 mm
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

- Meuble placard colonne à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères sur une moitié et une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse sur l'autre moitié.

- 1 plan de travail haut en stratifié de 50 mm d'épaisseur, fixation support mural et piètements en tube acier laqué. Dimensions suivant plans.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.
- Protection murale PVC hors lot.

Localisation

Salle d'équipe transmission + salle de pause SUD R+1 et R+2, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-34 Agencement Préparation des médicaments / Préparation des soins R+1 et R+2

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de la salle préparation des médicaments et préparation des soins au R+1 et R+2 comprenant :

Ensemble en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 2 caissons à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Meuble bas de 1 caisson à tiroirs sur glissières avec amortisseur et poignée de tirage.
 - Paillasse de travail en résine de synthèse acrylique de 50 mm d'épaisseur y compris remontée verticale avec évier moulé et réservations pour robinetterie et évacuations. Fixation du plan sur meuble bas.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Meuble haut de 2 caissons à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Meuble haut de 1 caisson à 1 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Joints latéraux stratifiés
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.
- Faïence murale hors lot.

Localisation

Salle préparation des médicaments et préparation des soins au R+1 et R+2, suivant plans et détails

12-02-03-35 Agencement Salle à manger du personnel RDJ

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement de la salle à manger du personnel RDJ comprenant :

Ensemble en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 2 caissons à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Meuble bas de 1 caisson à tiroirs sur glissières avec amortisseur et poignée de tirage.
 - 1 plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur compris réservations pour évier et robinetterie.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.
- Faïence murale hors lot.

Localisation

Salle à manger du personnel RDJ, suivant plans et détails

12-02-03-36 Agencement Bureau réception Livraison RDJ

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement du Bureau réception Livraison RDJ comprenant :

Ensemble en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 1 caisson à 1 porte battante sur charnières invisibles et poignées de tirage, équipé d'étagère,
 - 1 plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur compris réservations pour évier et robinetterie.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Joints latéraux stratifiés
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.
Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.
- Protection murale PVC hors lot.
- Placard décrit ci-dessous PL07B

Localisation

Bureau réception Livraison RDJ, suivant plans et carnet de détails

12-02-03-37 Agencement Local Pause service technique

Fourniture et pose par le présent lot de l'agencement du local pause service technique comprenant :

Ensemble en stratifié de 20 mm d'épaisseur comprenant :

- Meuble bas de 2 caissons à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Meuble bas de 1 caisson à 1 porte battante sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Meuble bas de 1 caisson à tiroirs sur glissières avec amortisseur et poignée de tirage.
 - 1 plan de travail stratifié de 50 mm d'épaisseur compris réservations pour évier et robinetterie.
 - L'ensemble sur socle plinthe de 10 cm de haut.
 - Meuble haut de 2 caissons à 2 portes battantes sur charnières invisibles et poignée de tirage, équipés d'étagères.
 - Joux latérales stratifiés
- Compris fileurs latéraux pour rattrapage des tolérances d'exécution en stratifié.

- Inclus les réservations pour appareils sanitaires, équipements électriques, etc ...

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Nota : Les équipements sont hors lot.

- Protection murale PVC hors lot.

Localisation

Local Pause service technique, suivant plans et carnet de détails

12-02-04 PLACARDS

12-02-04-01 Placard 2 portes coulissantes - PL05

Fourniture et pose par le présent lot de placards de rangement comprenant :

Un ensemble comprenant :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- 1 Caisson avec une étagère haute, une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions
- Habillage imposte en panneaux stratifié de 22 mm
- Habillage latéraux en panneaux stratifiés de 22 mm selon la configuration.

Système de façade

Portes de placards coulissantes à 2 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails.

- Rail haut double voie
- Freins positionneurs et guidage haut à galets.
- Rail bas double voie et roulette basse équipée d'un système anti déraillement et réglage en hauteur et faux aplomb.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Localisation

Suivant plans et carnet de détails,

Rez-de-jardin :

- Bureau responsable service technique, 1 unité
- Bureau commun polyvalent / agent techniques, 1 unité

Rez-de-chaussée :

- Bureau polyvalent / pharmacie SMR, 1 unité

* MMG / CBD

- Bureau consultation, 2 unités

* Centrale

- Salon coiffure, 1 unité

* Administration

- Bureau direction, 1 unité
- Bureau service éco et finance, 1 unité
- Bureau cadre santé, 1 unité

12-02-04-02 Placard 2 portes coulissantes - PL06

Fourniture et pose par le présent lot de placards de rangement comprenant :

Un ensemble comprenant :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- 1 Caisson avec étagères réglables en hauteur
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions
- Habillage imposte en panneaux stratifié de 22 mm
- Habillage latéraux en panneaux stratifiés de 22 mm selon la configuration.

Système de façade

Portes de placards coulissantes à 2 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails.

- Rail haut double voie
- Freins positionneurs et guidage haut à galets.
- Rail bas double voie et roulette basse équipée d'un système anti déraillement et réglage en hauteur et faux aplomb.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Localisation

Suivant plans et carnet de détails,

Rez-de-jardin :

- Bureau responsable service technique, 2 unités
- Bureau commun polyvalent / agent techniques, 1 unité

Rez-de-chaussée :

* SMR

- Bureau polyvalent / pharmacie, 1 unité
- Salle de télémedecine, 1 unité

* Administration

- Bureau direction, 1 unité
- Bureau service éco et finance, 1 unité
- Bureau cadre santé, 1 unité
- Local repro / fourniture, 1 unité

12-02-04-03 Placard 2 portes coulissantes - PL07A

Fourniture et pose par le présent lot de placards de rangement comprenant :

Un ensemble comprenant :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- 1 Caisson avec étagères réglables en hauteur
- 1 Caisson avec double étagères hautes, une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions
- Habillage imposte en panneaux stratifié de 22 mm
- Habillage latéraux en panneaux stratifiés de 22 mm selon la configuration.

Système de façade

Portes de placards coulissantes à 2 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails.

- Rail haut double voie
- Freins positionneurs et guidage haut à galets.
- Rail bas double voie et roulette basse équipée d'un système anti déraillement et réglage en hauteur et faux aplomb.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Localisation

Suivant plans et carnet de détails,

Rez-de-jardin :

- Bureau pharmacien, 1 unité
- Bureau préparateur, 1 unité
- Bureau DP, 1 unité

Rez-de-chaussée :

* SMR

- Bureau PMSI, 1 unité
- Bureau service social, 1 unité
- Bureau cadre co, 1 unité

* Kiné

- Salle ergothérapie, 1 unité
- Bureau polyvalent dont diététicienne, 1 unité

* CBD

- Salle de soins
- Bureau secrétariat, 1 unité

* Administration

- Bureau facturation / entrées, 1 unité
- Bureau secrétariat de direction, 1 unité
- Bureau RH 1, 2 unités
- Bureau polyvalent 1 dont formation, 1 unité
- Bureau polyvalent 2, 1 unité
- Bureau 1, 1 unité
- Bureau 2, 1 unité

R+1 :

- Bureau des infirmières, 1 unité
- Bureau cadre, 1 unité

R+2 :

- Bureau des infirmières, 1 unité
- Bureau cadre sup, 1 unité
- Bureau polyvalent, 1 unité

12-02-04-04 Placard 2 portes battantes - PL07B

Fourniture et pose par le présent lot de placards de rangement comprenant :

Un ensemble comprenant :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- 1 Caisson avec étagères réglables en hauteur
- 1 Caisson avec double étagères hautes, une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions
- Habillage imposte en panneaux stratifié de 22 mm
- Habillage latéraux en panneaux stratifiés de 22 mm selon la configuration.

Système de façade

Portes de placards battantes à 2 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails, avec 4 charnières invisibles, système de fermeture à clés des portes et poignées de tirage.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Localisation

Suivant plans et carnet de détails,

Rez-de-jardin :

- Bureau réception livraison, 1 unité

Rez-de-chaussée :

* SMR

- Salle réunion transmission, 1 unité

*MMG

- Bureau secrétariat, 1 unité

* Administration

- Bureau attaché administration, 1 unité

12-02-04-05 Placard 4 portes coulissantes - PL08A

Fourniture et pose par le présent lot de placards de rangement comprenant :

Un ensemble comprenant :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- 1 Caisson avec étagères réglables en hauteur

- 1 Caisson avec double étagères hautes, une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère et une étagère basse
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions

Système de façade

Portes de placards coulissantes à 4 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails.

- Rail haut double voie
- Freins positionneurs et guidage haut à galets.
- Rail bas double voie et roulette basse équipée d'un système anti déraillement et réglage en hauteur et faux aplomb.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Localisation

Suivant plans et carnet de détails

Rez-de-chaussée :

* SMR

- Bureau cadre

* Administration

- Bureau qualitiennne, 1 unité

R+2 :

- Bureau psychologue, 1 unité

12-02-04-06 Placard salle à manger Nord R+1 et R+2 - PL16

Fourniture et pose par le présent lot de placards de rangement salle à manger Nord R+1 et R+2 comprenant :

Un ensemble PL16 comprenant :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- 1 Caisson avec 4 tiroirs coulissants sur glissières avec amortisseur et une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère
- 1 Caisson avec 4 tiroirs coulissants sur glissières avec amortisseur et avec étagères réglables en hauteur
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions
- Habillage imposte en panneaux stratifié de 22 mm

Système de façade

Portes de placards battantes à 2 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails, avec 4 charnières invisibles, système de fermeture à clés des portes et poignées de tirage.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Localisation

Placard salle à manger Nord R+1 et R+2, suivant plans et carnet de détails PL16.

12-02-04-07 Placard salle à manger Sud R+1 et R+2 - PL17

Fourniture et pose par le présent lot de placards de rangement salle à manger Sud R+1 et R+2 comprenant :

Un ensemble PL17 comprenant :

L'équipement intérieur sera réalisé en mélaminé de 20 mm d'épaisseur sur toutes faces et chants, et composé des éléments suivants :

- 1 Caisson avec 4 tiroirs coulissants sur glissières avec amortisseur et une barre penderie ronde compris supports fixée sous étagère
- 1 Caisson avec 4 tiroirs coulissants sur glissières avec amortisseur et avec étagères réglables en hauteur
- Socle plinthe de 10 cm en partie basse,
- Fileurs verticaux de finitions
- Habillage imposte en panneaux stratifié de 22 mm
- Habillage en façade entre les 2 caissons en panneaux stratifiés de 22 mm selon la configuration.

Système de façade

Portes de placards battantes à 2 vantaux en stratifié de 22 mm d'épaisseur avec chants de teinte dito les façades, couleur au choix de l'architecte, hauteur et vantaux suivant détails, avec 4 charnières invisibles, système de fermeture à clés des portes et poignées de tirage.

Décor, quincaillerie au choix de l'architecte.

Réalisation suivant carnet de détails de l'architecte.

Localisation

Placard salle à manger Sud R+1 et R+2, suivant plans et carnet de détails PL17.

12-02-05 PAILLASSES

12-02-05-01 Paillasse en résine

Paillasse de 0.90 m ht en matériau résine de synthèse de la marque KRION référence 1902 d'épaisseur 12 mm sur support aggloméré hydrofuge de 19 mm compris dossier de 20 cm de haut et évier moulé avec réservations pour robinetterie et évacuation

Couleur : blanc

Fixation adaptée sur mur ou cloison.

Dimensions selon plans

Localisation

Agencement préparation des médicaments, Pharmacie RdJ, suivant plans et carnet de détails.

12-02-05-02 Paillasse sèche Salon dédié aux familles, SMR

Fourniture et pose par le présent lot de paillasses sèches en stratifié de 50 mm d'épaisseur, à 0.90m ht et 0.60 m de largeur.

Fixations sur supports murales et piétements en tube acier laqué.

Dimensions suivant plans.

Réalisation suivant indications des plans et détails de l'architecte.

Localisation

Salon dédié aux familles, SMR, suivant plans et carnet de détails.

12-02-05-03 Paillasse sèche Pharmacie

Fourniture et pose par le présent lot de paillasses sèches en stratifié de 50 mm d'épaisseur, à 0.90m ht et 0.60 m de largeur.

Compris joues en stratifié de 50 mm d'épaisseur.

Fixations sur supports murales.

Dimensions suivant plans.

Réalisation suivant indications des plans et détails de l'architecte.

Localisation

Réception Pharmacie RDJ, suivant plans et carnet de détails.

12-02-06 RAYONNAGES

12-02-06-01 Rayonnages

Fourniture et pose de rayonnage sur piétements métalliques avec plateaux en mélaminé, de 30 mm d'ép., avec chants plaqués, fixés au support.

Les plateaux seront réglables en hauteur.

Localisation

Suivant plans

- Au RdJ :

* Local archives mortes 1, 1 x 6.00 de long x 0.60 de large x 3.00 de Ht et 1 x 4.80 de long x 0.60 de large x 3.00 de HT

* Local archives mortes 2, 1 x 6.00 de long x 0.60 de large x 3.00 de Ht et 1 x 4.80 de long x 0.60 de large x 3.00 de HT

* Stockage linge propre, 1 x 3.20 de long x 0.50 de large x 2.50 de Ht et 1 x 2.45 de long x 0.50 de large x 2.50 de HT

- Au RdC :

SMR

* Réserve Office, 1 x 1.60 de long x 0.40 de large x 2.00 de Ht et 1 x 2.50 de long x 0.40 de large x 2.00 de HT

* Local Linge Propre - usage unique SMR Nord, 1 x 1.65 de long x 0.40 de large x 2.00 de Ht, 1 x 2.40 de long x 0.40 de large x 2.00 de Ht

* Local Lave Bassin - SMR Nord, 1 x 2.15 de long x 0.40 de large x 2.00 de Ht

* Local de rangement, 2 x 4.79 de long x 0.40 de large x 2.00 de Ht

* Stockage Relais médicaments, 1 x 1.79 de long x 0.40 de large x 2.00 de Ht

* Réserve, 1 x 2.15 de long x 0.40 de large x 2.00 de Ht

* Local Linge Propre - usage unique SMR Sud, 1 x 3.60 de long x 0.40 de large x 2.00 de Ht

* Local Lave Bassin - SMR Sud, 1 x 3.60 de long x 0.40 de large x 2.00 de Ht

KINE

- * Stock kiné relais, 1 x 2.76 de long x 0.50 de large x 2.00 de Ht
- * Annexe salle ergothérapie, 1 x 2.49 de long x 0.50 de large x 2.00 de Ht
- * Local rangement animation, 1 x 3.00 de long x 0.60 de large x 2.00 de Ht et 1 x 2.94 de long x 0.60 de large x 2.00 de Ht
- * Local rangement espace occupationnel, 1 x 2.10 de long x 0.50 de large x 2.00 de Ht

UNITE PROTEGE

- * Local Propre, 1 x 3.16 de long x 0.40 de large x 2.00 de Ht
- * Local rangement, 1 x 3.90 de long x 0.50 de large x 2.00 de Ht

- Au R+ 1 :

- * Réserve Office de la salle à manger Nord, 1 x 1.85 de long x 0.40 de large x 2.00 de Ht et 1 x 1.64 de long x 0.40 de large x 2.00 de HT
- * Réserve Office de la salle à manger Sud, 1 x 2.25 de long x 0.40 de large x 2.00 de Ht et 1 x 1.50 de long x 0.40 de large x 2.00 de HT
- * Rangement 1 Nord, 1 x 4.80 de long x 0.60 de large x 2.00 de Ht
- * Local linge propose usage unique Nord, 1 x 4.80 de long x 0.60 de large x 2.00 de Ht
- * Local lave bassin Nord, 1 x 2.40 de long x 0.60 de large x 2.00 de Ht
- * Local linge propose usage unique Sud, 1 x 5.50 de long x 0.60 de large x 2.00 de Ht
- * Local rangement Sud, 1 x 4.80 de long x 0.60 de large x 2.00 de Ht
- * Local lave bassin Sud, 1 x 3.80 de long x 0.60 de large x 2.00 de Ht
- * Rangement 1 Sud, 1 x 5.30 de long x 0.60 de large x 2.00 de Ht

- Au R+ 2 :

- * Réserve Office de la salle à manger Nord, 1 x 1.85 de long x 0.40 de large x 2.00 de Ht et 1 x 1.64 de long x 0.40 de large x 2.00 de HT
- * Réserve Office de la salle à manger Sud, 1 x 2.25 de long x 0.40 de large x 2.00 de Ht et 1 x 1.50 de long x 0.40 de large x 2.00 de HT
- * Rangement 1 Nord, 1 x 4.80 de long x 0.60 de large x 2.00 de Ht
- * Local linge propose usage unique Nord, 1 x 4.80 de long x 0.60 de large x 2.00 de Ht
- * Local lave bassin Nord, 1 x 2.40 de long x 0.60 de large x 2.00 de Ht
- * Local linge propose usage unique Sud, 1 x 5.50 de long x 0.60 de large x 2.00 de Ht
- * Local rangement Sud, 1 x 4.80 de long x 0.60 de large x 2.00 de Ht
- * Local lave bassin Sud, 1 x 3.80 de long x 0.60 de large x 2.00 de Ht
- * Rangement 1 Sud, 1 x 5.30 de long x 0.60 de large x 2.00 de Ht

12-02-07 MOBILIERS VESTIAIRES

12-02-07-01 Bancs

Le présent lot devra la fourniture, la réalisation et la pose de banc droit suivant plans, comprenant :
 Un plateau en stratifié de 40 mm d'épaisseur toutes faces avec chant arrondie, fixé au mur et par équerre console en acier thermolaquée.
 Bandeau de façade d'une hauteur de 8 cm. Renfort en sous face d'un profil métallique laqué de forme U. Toutes les arêtes du banc seront chanfreinées.
 Dimensions suivant plans à bords droit.
 Réalisation suivant plans de détail de l'architecte.
 Décor au choix de l'architecte.

Localisation

Suivant plans

- Rez-de-jardin
- * Vestiaires hommes, 1 unité
- * Vestiaires femmes, 9 unités

12-02-07-02 Armoires casiers

Le présent lot devra la fourniture et pose de casiers pour les vestiaires comprenant :

- Armoires avec casiers monoblocs visitables réalisées en tôle d'acier premier choix.
- Les portes renforcées par oméga soudé des casiers seront montées sur deux cadres indépendants articulés permettant le contrôle rapide de l'ensemble de l'armoire.
- Porte étiquette embouti
- Verrouillage des cadres sur montant central fixe par cadenas.
- Charnières piano sur toute la hauteur des portes et des cadres indépendants.

- Aération haute et basse sur chaque porte par perforation de la tôle.
- Piétements soudés, avec renforts horizontaux de 10 cm, munis de vérins réglables avec embouts enrobés de plastique dur.
- Armoires entièrement assemblées en usine, livrées montées prêtes à l'emploi.

Les armoires comprendront un étagère et une tringle porte cintres, suivant les prescriptions du fabricants.

H=1.80 m + pieds 0.125 m

Localisation

Suivant plans

- Rez-de-jardin
- * Vestiaires hommes
- * Vestiaires femmes
- * Vestiaires sanitaires zone cuisine
- * Espace change

- Rez-de-chaussée
- MMG/CBD
- * Vestiaires personnel

12-02-08 OUVRAGES DIVERS

12-02-08-01 Patères

Suivant indications des plans de l'architecte le présent lot devra la fourniture et pose de patères porte-manteaux à 2 têtes polyamide blanc type 43 de chez VACHETTE ou caractéristiques équivalentes.

Fixation mécanique sur murs.

Localisation

Suivant plans

* RdC

Local linge sale SMR, 5 patères

Local sale Unité Protégée, 5 patères

* R+1

Local linge propre usage unique Nord, 4 patères

Local linge sale Nord, 8 patères

Local linge propre usage unique Sud, 4 patères

Local linge sale Sud, 4 patères

* R+2

Local linge propre usage unique Nord, 4 patères

Local linge sale Nord, 8 patères

Local linge propre usage unique Sud, 4 patères

Local linge sale Sud, 4 patères

12-02-08-02 Mobiliers existants

Le présent lot, doit intégrer à la remise de son offre, la dépose et repose de certains mobiliers du site existant, réutilisés pour les mêmes fonctions dans le futur site.

La prestation comprendra, en collaboration avec les lots techniques :

- Selon cas, dépose des alimentations en eau après fermeture à la vanne, dépose des évacuations, dépose des arrivés électriques, réalisés par les lots techniques.

* Par le présent lot :

- Démontage du mobilier fixé au sol et au mur
- Transport de celui-ci sur le nouveau site
- Remontage, assemblage et fixation de l'ensemble au sol et au mur
- Remplacement des quincailleries défectueuses selon besoin
- Réalisation d'un joint acrylique de teinte identique au mobilier sur plan et côtés

- Branchements fluides et électriques réalisés par les lots concernés

Nota 1 : Les équipements spécifiques (fauteuil acte dentaires, compresseur, etc) seront déposés / reposés soit par des entreprises spécialisées soit par les corps d'état techniques.

Nota 2 : En cas de dégradation du mobilier et ou des équipements, lors du démontage par le présent lot. Celui-ci devra la remise à neuf des ouvrages. Avant remise de son offre, visite obligatoire par le présent lot afin de constater les mobiliers et équipements existants à déposer, pour une repose dans les locaux du futur site.

Localisation

Service Soins bucco-dentaire,

- Mobilier d'angle de la salle de soins

- Paillasse et son meuble bas de la salle de stérilisation

Suivant indications sur plans

12-02-09 CHAMBRE TEMOIN

Le présent lot devra prévoir dans son offre, la réalisation d'une chambre témoin avec sa SdB **pour le service EHPAD et pour le service SMR**, comprenant les mêmes prestations que ci-dessus :

- Placard de chambre

- Miroir

- Placard au-dessus du plan vasque.

Suivant indications du détail de la chambre type de l'architecte.

12-03 NOTE IMPORTANTE

Les plans et le devis descriptif forment un ensemble monolithique.

L'entrepreneur du présent lot devra obtenir de la MOE tous les renseignements nécessaires pour une étude complète avant remise de son offre.

Agissant en Technicien Spécialisé, il devra comprendre tous les travaux nécessaires à une parfaite et complète exécution de ses travaux. Il ne pourra prétendre en aucun cas d'oublis, d'erreurs ou d'omissions, quelle qu'en soit la provenance, pouvant entraîner des travaux supplémentaires.